



Provozní teplota: -85°C až +300°C

Výztuha: Ocelová spirála vložená na vnitřní straně pláště, povrch pláště vyztužen šňůrou ze skelné tkaniny.

Materiál: Dvouvrstvá skelná tkanina impregnovaná silikonem (VMQ) - červená

Vlastnosti: Vynikající flexibilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, mechanická pevnost.

Použití: Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, zkušební motorů atd.

Poznámka: Hadice se nezkracuje, dodává se pouze v balení 4 m (na základě poptávky také 6 m).

PRŮMĚR vnitřní (mm)	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	0,16	15	2,80	0,65	4	013/2N4-Q0300-00467
19	0,19	15	2,80	0,65	4	019/2N4-Q0300-00467
26	0,23	15	2,80	0,65	4	026/2N4-Q0300-00467
30	0,25	15	2,80	0,65	4	030/2N4-Q0300-00467
32	0,26	16	2,80	0,65	4	032/2N4-Q0300-00467
38	0,31	18	2,60	0,60	4	038/2N4-Q0300-00467
41	0,32	19	2,60	0,60	4	041/2N4-Q0300-00467
44	0,34	21	2,60	0,56	4	044/2N4-Q0300-00467
51	0,36	24	2,60	0,52	4	051/2N4-Q0300-00467
55	0,42	27	2,50	0,49	4	055/2N4-Q0300-00467
57	0,43	28	2,50	0,49	4	057/2N4-Q0300-00467
60	0,47	31	2,40	0,48	4	060/2N4-Q0300-00467
63	0,49	31	2,40	0,48	4	063/2N4-Q0300-00467
70	0,53	35	2,30	0,44	4	070/2N4-Q0300-00467
76	0,58	38	2,20	0,43	4	076/2N4-Q0300-00467
83	0,64	42	2,10	0,41	4	083/2N4-Q0300-00467
90	0,69	44	2,00	0,40	4	090/2N4-Q0300-00467
95	0,73	48	1,90	0,37	4	095/2N4-Q0300-00467
102	0,77	52	1,90	0,35	4	102/2N4-Q0300-00467
114	0,89	57	1,60	0,29	4	114/2N4-Q0300-00467
127	1,00	64	1,40	0,25	4	127/2N4-Q0300-00467
140	1,11	70	1,30	0,19	4	140/2N4-Q0300-00467
152	1,20	75	1,20	0,17	4	152/2N4-Q0300-00467
160	1,28	80	1,10	0,15	4	160/2N4-Q0300-00467
165	1,32	83	1,00	0,14	4	165/2N4-Q0300-00467
180	1,48	90	1,00	0,12	4	180/2N4-Q0300-00467
203	1,65	101	0,70	0,09	4	203/2N4-Q0300-00467
254	2,14	150	0,50	0,07	4	254/2N4-Q0300-00467
305	2,58	210	0,30	0,04	4	305/2N4-Q0300-00467

Další průměry: 42, 45, 64, 65, 80, 108, 110, 120, 130, 173, 229 mm