



Provozní teplota: -40°C až +88°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet - syntetická příze

Vnitřní duše: EPDM černá; RMA Třída C (nízká odolnost olejům)

Vnější plášť: Černé EPDM, hladké, odolné ozónu a povětrnostním podmínkám

Použití: Pro široký rozsah aplikací v továrnách, na stavbách, v zemědělství pro tlakové aplikace zejména za nízkých teplot. Hadice je lehká, nešpiní povrchem a má výhodnou velkou výrobní délku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6,4	12,7	0,13	13,8		152,40	006/013-DV013-01195
7,9	14,7	0,18	13,8		152,40	008/014-DV013-01195
9,5	17,0	0,22	13,8		152,40	010/017-DV013-01195
12,7	20,6	0,30	13,8		152,40	013/020-DV013-01195
15,9	24,6	0,40	13,8		152,40	016/025-DV013-01195
19,1	28,5	0,51	13,8		152,40	019/028-DV013-01195
25,4	36,8	0,80	13,8		137,25	025/037-DV013-01195
31,8	44,0	1,12	13,8		122,00	032/044-DX013-01195
38,1	50,3	1,28	13,8		91,50	038/050-DX013-01195