



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: SAE 100 R4

Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž NBR - syntetická směs, černá

Vnější plášť: Pryž NBR - syntetická směs, černá s textilním otiskem, odolná otěru, ozónu a benzínům

Použití: Sání a výtlač ropných produktů do 30% obsahu aromatických látek. Další průměry **152/170 mm a 203/223 mm.**

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	78	0,9	10	40	013/023-BF010-11117
16	26	96	0,9	10	40	016/026-BF010-11117
19	29	110	0,9	10	40	019/029-BF010-11117
25	35	140	0,9	10	40	025/035-BF010-11117
30	40	170	0,9	10	40	030/040-BF010-11117
32	42	190	0,9	10	40	032/042-BF010-11117
35	45	210	0,9	10	40	035/045-BF010-11117
38	48	230	0,9	10	40	038/048-BF010-11117
38	52	230	0,9	10	40	038/052-BF010-11117
40	50	240	0,9	10	40	040/050-BF010-11117
45	56	260	0,9	10	40	045/056-BF010-11117
51	62	280	0,9	10	40	051/062-BF010-11117
60	71	340	0,9	10	40	060/071-BF010-11117
63	75	400	0,9	10	40	063/075-BF010-11117
70	82	410	0,9	10	40	070/082-BF010-11117
76	88	430	0,9	10	40	076/088-BF010-11117
80	94	480	0,85	10	40	080/094-BF010-11117
90	103	520	0,85	10	40	090/103-BF010-11117
102	115	590	0,85	10	40	102/115-BF010-11117
110	126	715	0,85	10	40	110/126-BF010-11117
127	144	1000	0,85	10	40	127/144-BF010-11117