



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: -

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - modré, elastické provedení

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy.

Koncovky: Šroubení fekální - pro **DN 110** hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro **DN 105** ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlopojky (**STORZ**) - A, B; C a D;

Rychlopojkový systém **PERROT, BAUER a ITAL**

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25 / 32,6	0,90	0,41	7,0	125	50	025/000-CL005-03387
32 / 40,0	0,90	0,60	7,0	160	50	032/000-CL005-03387
35 / 43,4	0,90	0,65	6,0	175	50	035/000-CL005-03387
38 / 45,0	0,90	0,70	6,0	180	50	038/000-CL005-03387
40 / 49,0	0,90	0,73	6,0	200	50	040/000-CL005-03387
45 / 54,0	0,90	0,84	6,0	225	50	045/000-CL005-03387
50 / 59,6	0,90	1,00	6,0	250	50	051/000-CL005-03387
60 / 70,0	0,90	1,35	4,5	300	30	060/000-CL004-03387
63 / 73,4	0,90	1,40	4,5	315	30	063/000-CL004-03387
70 / 81,0	0,90	1,50	4,5	350	30	070/000-CL004-03387
76 / 87,0	0,90	1,65	4,0	380	30	076/000-CL004-03387
80 / 92,6	0,90	1,85	3,5	400	30	080/000-CL003-03387
90 / 102,6	0,90	2,10	3,5	450	30	090/000-CL003-03387
100 / 113,4	0,90	2,70	3,0	500	30	100/000-CL003-03387
105 / 118,8	0,90	2,80	3,0	510	30	105/000-CL003-03387
110 / 124,0	0,90	3,00	3,0	550	30	110/000-CL003-03387
120 / 135,0	0,90	3,30	2,5	600	30	120/000-CL003-03387
125 / 140,0	0,90	3,50	2,5	630	30	125/000-CL002-03387
150 / 167,0	0,90	4,60	2,0	750	30	150/000-CL002-03387